



Рандом-сополимер пропилена пленочный (Полипропилен, ПП)

FC-550

Uz-Kor Gaz Chemical, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	FC-550 - рандом-сополимер пропилена, предназначенный для литых полипропиленовых пленок (СРР). Обладает хорошей прозрачностью и низкой усадкой при нагреве.
Применение	Слой термосклеивания для неориентированных пленок.

Показатель текучести расплава	г/10мин	7.0-9.0	ASTM D1238
Плотность	г/см ³	0.85-0.95	ASTM D1505
Предел текучести при растяжении (мин)	кгс/см ²	260	ASTM D638
Относительное удлинение (мин)	%	100	ASTM D638
Модуль упругости (мин)	кгс/см ²	10000	ASTM D790
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23⁰С) (мин)	кгс см/см	4	ASTM D256
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (-10⁰С) (мин)	кгс см/см	--	ASTM D256
Теплостойкость при изгибе (4.6 кгс/см²) (мин)	°С	80	ASTM D648
Температура размягчения по Вика	°С	130	ASTM D1525
Температура плавления	°С	148	ASTM D3418

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей.